

## Prohlášení o vlastnostech

č. 02/2017

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

### 1. identifikace výrobku:

**Plošná dlažba vymývaná** – Miláno 40x40x3,8 cm; Oblázek 40x40x3,8 cm; Verona Bianco 40x40x3,8 cm; Verona Nero 40x40x3,8 cm; Rimini 40x40x3,8 cm; Victoria 40x40x3,8 cm; Modena 40x40x3,8 cm; Sicília 40x40x3,8 cm; Gallipoli 40x40x3,8 cm; Siena 40x40x3,8 cm; Albione 40x40x3,8 cm; Split 40x40x3,8 cm; Kali 40x40x3,8 cm; Bonita 40x40x3,8 cm; Venezia 40x40x3,8 cm; Marrone 40x40x3,8 cm; Boticino 40x40x3,8 cm; Livorno 40x40x3,8 cm; Catania 40x40x3,8 cm; Nora 40x40x3,8 cm; – použité frakce: 3-5 mm; 4-8 mm; 8-16 mm.

Miláno 40x40x4,8 cm; Oblázek 40x40x4,8 cm; Verona Bianco 40x40x4,8 cm; Verona Nero 40x40x4,8 cm; Rimini 40x40x4,8 cm; Victoria 40x40x4,8 cm; Modena 40x40x4,8 cm; Sicília 40x40x4,8 cm; Gallipoli 40x40x4,8 cm; Siena 40x40x4,8 cm; Albione 40x40x4,8 cm; Split 40x40x4,8 cm; Kali 40x40x4,8 cm; Bonita 40x40x4,8 cm; Venezia 40x40x4,8 cm; Marrone 40x40x4,8 cm; Boticino 40x40x4,8 cm; Livorno 40x40x4,8 cm; Catania 40x40x4,8 cm; Nora 40x40x4,8 cm – použité frakce: 3-5 mm; 4-8 mm; 8-16 mm.

Miláno 50x50x5 cm; Oblázek 50x50x5 cm; Verona Bianco 50x50x5 cm; Verona Bianco 50x50x5 cm; Rimini 50x50x5 cm; Victoria 50x50x5 cm; Modena 50x50x5 cm; Sicília 50x50x5 cm; Gallipoli 50x50x5 cm; Siena 50x50x5 cm; Albione 50x50x5 cm; Split 50x50x5 cm; Kali 50x50x5 cm; Bonita 50x50x5 cm; Venezia 50x50x5 cm; Marrone 50x50x5 cm; Boticino 50x50x5 cm; Livorno 50x50x5 cm; Catania 50x50x5 cm; Npra 50x50x5 cm; – použité frakce: 3-5; 4-8; 8-16 mm.

Miláno 60x40x5 cm; Oblázek 60x40x5 cm; Verona Bianco 60x40x5 cm; Verona Nero 60x40x5 cm; Rimini 60x40x5 cm; Victoria 60x40x5 cm; Modena 60x40x5 cm; Sicília 60x40x5 cm; Gallipoli 60x40x5 cm; Siena 60x40x5 cm; Albione 60x40x5 cm; Split 60x40x5 cm; Kali 60x40x5 cm; Bonita 60x40x5 cm; Venezia 60x40x5 cm; Marrone 60x40x5 cm; Boticino 60x40x5 cm; Livorno 60x40x5 cm; Catania 60x40x5 cm; Nora 60x40x5 cm; – použité frakce: 3-5mm; 4-8mm; 8-16 mm.

**Dekorační pás** 40x9,5x3,8/4,8 cm; 40x19,5x3,8/4,8 cm; 9,5x9,5x3,8/4,8 cm; 19,5x19,5x3,8/4,8cm.

**Plošná dlažba s reliéfem** – 40x40x3,8 cm

**Plošná dlažba hladká** – 30x30x4,5 cm; 30x30x8 cm s fazetou; 30x30x8 cm bez fazety; 40x40x5 cm; 60x40x5 cm; 50x50x5 cm; 50x50x6 cm; 60x40x12 cm. 60x40x8 cm.

### 2. Typ výrobku:

Betonové dlažební desky.

### 3. Možnosti použití výrobku:

Pro všechny druhy zpevněných ploch, jako jsou nemotoristické komunikace (pěší zóny, odpočinkové plochy, okolí rodinných domů, chodníky, terasy, balkony apod.), motoristické komunikace, vjezdy do garáží pro automobily do 3,5t apod., pouze na železobetonovou desku, kde kladecí vrstva je cementová malta, stavební mrazuvzdorné lepidlo nebo štěrkodrt'. Při kladení dlažebních desek na terče je možno použít pouze desky tloušťky 50mm a více. Dekorační pásy tvoří doplněk a nejsou určeny pro samostatné dláždění a pouze pro pochozí plochy.

### 4. Výrobce:

Petr Pupp FEROBET Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov, ČR. Tel: +420 777 185 033

IČO: 46985832, DIČ: CZ 6109011084. E-mail: [info@ferobet.cz](mailto:info@ferobet.cz) [www.ferobet.cz](http://www.ferobet.cz)

### 5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5 odstavec a.

### 6. Certifikované orgány pro posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:

ČSN EN1339:2004

STAVCERT Praha, Spol s.r.o., certifikační orgán akreditovaný ČIA č. 3024 vydal: Certifikát systému managementu kvality č. QMS – 3824/2015 ze dne 15.12.2015.

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VÚT v Brně, Veveří 95, 602 00 akreditovaná ČIA č. 1396 vydala: Protokol o zkoušce typu výrobku č. 185/05/ZB a 190/05/ZB a č. 3220 z 25.10.2016.

**7. Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Tloušťka	
Dovolené odchylky rozměrů [mm]				ČSN EN 1339, Příloha C
Výrobní rozměr ≤ 600 mm	± 2mm	± 2mm	± 3mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, metoda A 100 cyklů ≤ 1,0 kg / m <sup>2</sup>			ČSN EN 73 1326
Pevnost v ohybu	Třída 1, označení S ≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1339, Příloha F
Odolnost proti ohrusu	≤ 18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1339, Příloha H
Odolnost proti skluzu	Uspokojivý 45			ČSN EN 1339
Vzhled	Uspokojivý			ČSN EN 1339, Příloha J

8. Vlastnosti výrobků uvedené v bodech 1;2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodu 7. Toto prohlášení je vydáno v plné zodpovědnosti výrobce uvedeného v bodu 4.

V Rousínově 2.1.2018

**Petr Pupp**  
Jednatel

**Petr Pupp**  
  
 Kalouskova 14a/937, 683 01 Rousínov, ČR  
 Tel.: +420 517 370 766, Fax: +420 517 370 769  
 IČ: 46985832, DIČ: CZ6109011084