

technický list

# OBRUBNÍK BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ



- Obrubníky bezbarierové z prostého vibrolitého betonu, které jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad.
- Zastávkové bezbarierové obrubníky jsou vyráběny z vysokopevnostního provzdušněného betonu třídy min. C 45 a splňují kritéria pro použití v prostředí XF4 a XD3 dle normy ČSN EN 206 – 1
- Obrubníky jsou vhodné pro použití zejména k vybudování bezbarierového nástupiště na zastávkách městské hromadné dopravy. Obrubníky najdou uplatnění zejména při konstrukci kruhových objezdů a různých ostrůvků při veřejných komunikacích. Prvky jsou opatřeny distančníky vždy z jedné strany.
- Obrubníky mají vysokou pevnost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům.
- Případný výskyt vápenného výkvětu, rozdíly v barevném odstínu, nebo struktuře prvků mohou být způsobeny použitím přírodních materiálů a proměnných podmínek při vyzrání výrobků. Dle normy ČSN EN 1340 se výrobce tomuto nemůže vyvarovat a tudíž nejsou tyto odchylky považovány za významné, nesnižují technické vlastnosti prvků a proto nemohou být předmětem **uznání reklamace**.
- Aby se předešlo případným odstínovým rozdílům, je nutné při pokládce odebírat prvky z více palet a vrstev najednou.
- Prvky vykazující zjevné vady nesmí být zabudovány do konstrukce, s ohledem na pozdější uznání reklamace.

## Rozměrové a hmotnostní údaje:

Název výrobku (rozměry cm)	kg / ks	kg / pal.
23   Zastávkový obr. přímý 100 x 40 x 37	261	6 / 1591
23   Zastávkový obr. přímý 100 x 40x 33	242	6 / 1477
23   Zastávkový obr. přímý 100 x 40 x 29	224	6 / 1369
24   Zastávkový obr. náběhový 100 x 40 x 31 – 37 L	247	4 / 988
24   Zastávkový obr. náběhový 100 x 40 x 31 – 33 P	247	4 / 988
24   Zastávkový obr. náběhový 100 x 40 x 31 – 33 L	238	4 / 952
24   Zastávkový obr. náběhový 100 x 40 x 33 – 31 P	238	4 / 952
25   Zastávkový obr. přechodový 100 x 40 x 25 – 31 L	151	4 / 604
25   Zastávkový obr. přechodový 100 x 40 x 25 – 31 P	151	4 / 604
25   Zastávkový obr. přechodový 100 x 40 x 25 – 29 L	147	4 / 588
25   Zastávkový obr. přechodový 100 x 40 x 25 – 29 P	147	4 / 588
26   Obrubník ostrůvkový přímý 30 x 30 x 19,5	34	36 / 1249
27   Obrubník ostrůvkový přímý 60 x 30 x 19,5	66	20 / 1345
28   Obrubník ostrůvkový oblý R 0,5 m vnější 26,6 x 30 x 19,5	21	26 / 781
29   Obrubník ostrůvkový oblý R 1 m vnější 52,7 x 30 x 19,5	51	24 / 1249
31   Obrubník ostrůvkový oblý R 0,5 m vnitřní 26,6 x 30 x 19,5	37	24 / 913
31   Obrubník ostrůvkový oblý R 1 m vnitřní 52,7 x 30 x 19,5	67	18 / 1231



## Skladování výrobků:

Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.

