

technický list

PALISÁDY



- Palisády jsou výrobky z prostého nebo armovaného vibrolisovaného betonu.
- Palisády jsou prvky vyrobené jako jednovrstvé, vynikající vysokou pevností, nízkou nasákovostí, odolností proti obrusu a vysokou mrazuvzdorností.
- Palisády jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Palisády jsou určeny k ohraničení zpevněných nebo dlážděných ploch a zejména tam, kde je třeba překonat výškové rozdíly terénu. Pomocí palisád lze zhotovit hranaté, kulaté, ale i obloukové či vlněné ohraničení ploch.
- Palisády jsou určeny pro uložení do betonu třídy min. C20, kde uložení by mělo být nejméně 30% výšky prvku.
- Palisády splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- V případě, že budou palisády použity jako opěrné, tedy z jedné strany zasypány zeminou, nebo jiným materiálem, je nutné použít izolační folii a vytvořit drenáž.
- Případné rozdíly v barevném odstínu, nebo struktuře prvků mohou být způsobeny použitím přírodních materiálů a proměnných podmínek při vyzrání výrobků. Dle normy ČSN EN 1340 se výrobce tomuto nemůže vyvarovat a tudíž nejsou tyto odchylky považovány za významné, nesnižují technické vlastnosti prvků a proto nemohou být předmětem **uznání reklamace**.
- Aby se předešlo případným odstínovým rozdílům, je nutné při instalaci odebírat prvky z více palet najednou.
- Prvky vykazující zjevné vady nesmí být zabudovány do konstrukce, s ohledem na pozdější uznání reklamace.
- Pro vytvoření opěrných zdí je třeba postupovat dle odborného statického výpočtu.

Název výrobku	Rozměry (d x š x v) cm	Množství (ks / bm)	Hmotnost (kg / ks)	Paletizace (ks / kg)
Palisáda kruhová	Ø 11,5 / 10 / 26	10	5,5	132 / 726
Palisáda kruhová	Ø 11,5 / 10 / 38	10	8	66 / 528
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 30	6	18	56 / 1008
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 60	6	36	28 / 1008
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 75	6	45	28 / 1260
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 90	6	54	24 / 1296
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 120	6	72	12,1 / 824
Palisáda kruhová	Ø 20 / 16 / 150	6	90	12,1 / 1080
Palisáda čtvercová	11,5 / 11,5 / 26	8,7	7	120 / 840
Palisáda čtvercová	11,5 / 11,5 / 38	8,7	10	60 / 600
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 30	5	24	48 / 1152
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 60	5	48	24 / 1152
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 75	5	60	24 / 1440
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 90	5	72	18 / 1296
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 120	5	96	16 / 1536
Palisáda čtvercová	20 / 20 / 150	5	120	12 / 1440



Skladování výrobků:

Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Je nutné zabezpečit takové podmínky při skladování, aby nedošlo k pronikání srážkových vod a nečistot do výrobků. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků (na nerovné ploše dojde vlivem prohnutí palety k praskání výrobků). Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.

